

ADVANCED DIESEL ENGINE OIL

金力士 **LS600** CH-4 15W-40



PRODUCT INSTRUCTIONS FOR DIESEL ENGINE OIL

产品应用

- 柴油发动机
- 三重保护
- 高效实用型

高性能柴油发动机润滑油，秉承航天科技和军工品质，采用高品质基础油和性能先进的添加剂，依靠军工尖端技术，极高的动力低磨损、清洁分散性、抗硫化腐蚀三重保护，发动机设备输出动力更强劲

升级配方，多重保护

专为多用途、高性能、轻卡和重卡柴油发动机配制，苛刻条件下提供卓越保护

技术规格

- 标准规范
- 执行标准
- 推荐使用

满足 API CH-4 质量等级和 SAE 黏度等级要求

GB 11122-2006

适用于多用途、高性能的轻卡和重卡的柴油发动机设备，包括装有涡轮增压和中冷器的发动机开发的高级发动机油，也可用于非公路建设和建筑行业设备，大型集装箱运输车辆、高速公路行驶的重负荷卡车、各种工程机械的柴油发动机

顾客利益

- 抗磨损技术
- 出色的减震抗磨性
- 延长发动机寿命
- 有效的清洁分散性

集低磨损、清洁分散性、抗硫化腐蚀一体，性能更加全面，改善燃油效益

出色的减震抗磨，有效降低发动机磨损，提高发动机使用寿命

苛刻条件下优良的热稳定性和氧化稳定性，避免油品老化变质

优秀的积碳油泥抑制能力，持久清洁发动机，延迟机油换油周期

合理的配方体系，降低了车辆对燃油的消耗

健康安全

本产品建议在合适的场合正确使用，并保持良好的个人卫生水准和劳动保护措施，油品不会对健康和安全的危害

避免皮肤接触，处理废油时要戴隔离手套，一旦皮肤接触机油，要立即用肥皂和水清洗干净

储存温度低于 60°C，室内阴凉干燥处

阿波罗润滑油

电话：010-64261458

传真：010-64260457

ADVANCED DIESEL ENGINE OIL

金力士 **LS600** CH-4 15W-40



PRODUCT INSTRUCTIONS FOR DIESEL ENGINE OIL

环境保护

开封未使用完的油品可再次密封，并在规定的时间内使用
如需处理使用过的油品，请送至环保部门指定的回收点，不可将其排入下水管、土壤或者任何水源中
产品包装建议回收利用

注意事项

- (1) 根据使用工况、柴油机磨损情况，及时更换同品质的机油；
- (2) 正确选用机油牌号；
- (3) 更换机油时防止冷却水流入油底壳；
- (4) 防止柴油混入；
- (5) 按时保养机油滤清器，防止灰尘侵入机油；
- (6) 防止机油温度过高，影响机油品质。

| 阿波罗润滑油
电话：010-64261458
传真：010-64260457